

# GFRG-ROUND

## YESO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PANEL REDONDO

### Aplicación

Yeso reforzado con fibra de vidrio, las puertas de acceso a techo están diseñadas para mezclarse perfectamente con techos de tablaroca

### Características del Producto

- Borde ahusado para cinta de unión
- Fácilmente texturizado
- Ligero
- Sin grietas ni encogimientos
- Resistente a moho y humedad

### ESPECIFICACIONES DE PUERTA DE ACCESO:

- Espesor de Coraza = .125" .375"
- Prueba de Sujetador Extracción (pasador de madera) = 525 lb. prom.
- Prueba de Sujetador Extracción (pasador metálico) = 525 lb. prom.
- Prueba de Sujetador Pasante = 350 lb. prom.
- Contribución a Combustibilidad (ASTM-E84-80) = 0
- Dispersión de Flama (ASTM-E84-80) = 0
- Índice de Humo (ASTM-E84-80) = 0
- Combustión (ASTM-E84-80) = 0

### TAMAÑOS ESTÁNDAR GFRG-ROUND

(Tamaños especiales disponibles a petición)

| Tamaño de Puerta | Abertura de Techo   | Peso        |
|------------------|---------------------|-------------|
| Pulg (mm)        | Pulg (mm)           | LBS (kg)    |
| Ø9 (229)         | 15 x 15 (381 x 381) | 6.0 (2.73)  |
| Ø12 (305)        | 18 x 18 (457 x 457) | 9.0 (4.09)  |
| Ø16 (406)        | 22 x 22 (559 x 559) | 10.0 (4.53) |
| Ø18 (457)        | 24 x 24 (610 x 610) | 11.0 (5.0)  |
| Ø24 (610)        | 30 x 30 (762 x 762) | 16.0 (7.27) |

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

