

# RD-5090

## PUERTAS PARA DUCTO para ductos redondos

### Aplicación

- Acceso económico a ductos redondos

### Características del Producto

- Sistema de cerradura de broche
- Los empaques en la puerta aseguran un sello hermético sin obstrucciones en el sistema de aire

### RD-5090 Especificaciones de Puerta de Acceso a Ducto

**Puerta / Marco de la Puerta:** Acero galvanizado calibre 16

**Empaques:** Neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1" ancho

**Cerrojo Estándar:** Acero chapado de broche

**Acabado:** Laminado / Aluminio

### TAMAÑOS ESTÁNDAR RD-5090

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
7 x 5	175 x 125	6"	1.25	0.6
9 x 8	225 x 200	8"	1.75	0.8
11 x 9	275 x 225	10"	3	1.2
13 x 10	325 x 250	12"	3.5	1.6
15 x 13	375 x 325	14"	4	1.8
17 x 13	425 x 325	16"	5.5	2.5
19 x 15	475 x 375	18"	6	2.7
19 x 17	475 x 425	20"	6.75	3.1
20 x 17	500 x 425	24"	7.25	3.3

La abertura del ducto es tamaño normal de puerta +3/8" (9mm).  
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

