

RHA

ESCOTILLA DE AZOTEA DE ALUMINIO PARA ACCESO DE EQUIPO

Doble Hoja

Aplicación

- Las Escotillas de Azotea para Acceso de Equipo Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio donde se requieren aberturas más grandes. Esta abertura permite que el equipo se instale o se remueva de un edificio a través de la azotea.

Características RHA

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie² de carga viva

Características Opcionales RHA

- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Bordillo de acero galvanizado y Cubierta de aluminio
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"
- Soporte de Carga Viva Más Alto
- Disponible con Bordillo de Acero Galvanizado y Cubierta de Aluminio



Especificaciones de RHA

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40 lb/pie²; la cubierta es de aluminio de 1/8" de espesor con revestimiento interior de aluminio calibre 20.


Bordillo: Aluminio de 1/8" de espesor con aislante de azotea aglomerado de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Bisagras de pivote de Aluminio de uso pesado con pasador de 3/8"

Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior permite un control fácil al cerrar la cubierta.

Cerrojo de la Puerta: Manija en T exterior de auto-cerrojo, zincada, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

Acabado: Acabado laminado.



RHA TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	ID Bordillo, WyL pulg (mm)	Peso por Escotilla lb. (kg.)
A6868	60 x 60 (1524 x 1524)	180 (82)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación