

# RHA

## ESCOTILLA DE AZOTEA DE ALUMINIO CON ACTIVACIÓN ELÉCTRICA

### Aplicación

Las Escotillas de Azotea con Activación Eléctrica Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio con la facilidad de la automatización. Agregando un actuador eléctrico, nuestra escotilla se puede abrir y cerrar de forma remota. Esta función está disponible en escotillas de acceso para escaleras pequeñas y, lo que es más importante, en escotillas de equipos más grandes, que suelen ser pesadas y difíciles de operar.

### Características RHA

- Opción de operación con interruptor y/o control remoto
- Actuador Eléctrico de 12V/24V DC.  
Adecuado para red de distribución de AC 120V/60Hz o 230V/50Hz
- Puede abrir a cualquier ángulo de hasta 80 grados máximo
- Respaldo de baterías
- Operación sincronizada para tamaños grandes

### Características Opcionales RHA

- Herraje de Acero Inoxidable
- Bordillos de Persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada

### Especificaciones de RHA

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñada para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>.

**Bordillo:** Aglomerado de 1" de espesor con aislante en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Cerrojo de la Puerta:** La función de Auto-Bloqueo del Actuador Eléctrico reemplaza la necesidad de cerraduras convencionales en diseños estándar. Dispositivos de bloqueo adicionales disponibles a petición.

### TAMAÑOS ESTÁNDAR RHA

(Tamaños especiales hasta 197" x 197" disponibles a petición)

Modelo	Bordillo ID, WyL	Peso por Escotilla
	Pulgadas (mm)	lb. (kg.)
EA3232	24 x 24 (610 x 610)	60 (27.3)
EA3244	24 x 36 (610 x 914)	70 (31.8)
EA3838	30 x 30 (762 x 762)	75 (34.0)
EA3844	30 x 36 (762 x 914)	85 (38.6)
EA3862	30 x 54 (762 x 1372)	135 (61.4)
EA3244	24 x 36 (610 x 914)	245 (111.4)
EA4444	36 x 36 (914 x 914)	95 (43.2)
EA5656	48 x 48 (1219 x 1219)	115 (52)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación



**Apertura:** Cómodo accionamiento eléctrico con opciones de Interruptor de Botón, Interruptor de Llave y/o Control Remoto. Se puede mantener abierta en cualquier ángulo para ventilación. Las cubiertas individuales con más de un actuador operan en modo sincrónico. Las escotillas con más de una cubierta tienen al menos dos actuadores que necesitan operarse en secuencia. Se proporciona respaldo de baterías para las salidas de emergencia para asegurar la fuente de alimentación en caso de interrupción de energía. La Caja de Control mantiene las baterías cargadas.

**Acabado:** Aluminio: Acabado Laminado

