

ACD-2064

TAPAS ESPECIALIZADAS

Tapa de Registro Acústica Empotrada para Tablaroca

Aplicación

Esta tapa de registro empotrada es ideal para su uso en muros de tablaroca Acústicos donde se requiere mantener STC (Clase de Transmisión de Sonido) y OITC (Clase de Transmisión Exterior-Interior). El exclusivo reborde de cordón con cinta permite un acabado oculto.

Características del Producto

- El acero recubierto de zinc brinda resistencia superior a la corrosión
- Reborde de cordón con cinta para tablaroca
- La tapa empotrada equipada con tablaroca de 5/8" de espesor, asegura un acabado similar a su entorno
- Probada y evaluada para ASTM: E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y certificada para STC Clasificación 64 y OITC Clasificación 53

Especificaciones de ACD-2064:

Material: Acero calibre 18 satinado

Tapa: Diseño empotrado calibre 18 relleno con forro mineral acústico de 1½" de espesor, barrera de vinilo con relleno de mineral de 0.11" de espesor y con tablaroca de 5/8" de espesor como cara terminada

Marco: Calibre 18, doblado a presión para mayor resistencia y rigidez, reborde de cordón con cinta para tablaroca. Aislado con revestimiento mineral acústico de 1" de espesor

Empaque: Empaque de sello perimetral de silicona.

Bisagra: Bisagra de piano de acero inoxidable con exposición continua.

Cerradura Estándar: Pestillo de Compresión operado por Desarmador

Cerradura Opcional: Pestillo de Compresión con Cabeza Hexagonal,

Hexagonal con Pasador de Seguridad, Cuadrado, Triángulo

Clasificación Acústica: Esta tapa se probó y evaluó para ASTM:

E90(09), ASTM: E413(16), ASTM: E1332(16) y se certificó para STC

Clasificación 64 y OITC Clasificación 53.

Acabado: Acero Satinado.

ACD-2064 TAMAÑOS ESTÁNDAR

Tamaño Nominal Tapa W&H			Peso por Tapa	
Pulgadas	mm	Pestillos	lb.	kg.
12 x 12	300 x 300	1	13.2	6
18 x 18	450 x 450	1	24.3	11
24 x 24	610 x 610	1	41.9	19
24 x 36	610 x 914	2	62.0	28

La más alta Clasificación STC y OITC en la INDUSTRIA

