

# AT-5020

## PUERTAS ESPECIALIZADAS Puerta de Acceso Totalmente Sellada

### Aplicación

- Diseñada para proporcionar un ajuste completamente sellado en todo tipo de paredes y techos
- Esta puerta se utiliza comúnmente en salas limpias, laboratorios, quirófanos, etc.

### Características del Producto

- Puerta de acceso totalmente sellada
- Panel de puerta formado con bordes reforzados y bisagra oculta, junto con empaque de celda cerrada entre la puerta y el marco

### AS-9000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero Inoxidable o Acero Puerta calibre 18, marco de montaje calibre 18, reborde es de 1" de ancho

Bisagra: Oculta

Empaque: Empaque de celda abierta Pemko S88 1/8" x 3/8"

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva para cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Acero inoxidable: #4 satinado pulido. Fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno

Favor de observar que AS-9000 no se ha puesto a prueba acerca de penetración de aire. Para una puerta que haya sido probada acerca de penetración de Aire y Agua, vea el modelo ADWT en la página 11.

### TAMAÑOS ESTÁNDAR AS-9000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
Pulgadas	mm	lbs.	kg.
12 X 12	305 X 305	.6	.27
18 X 18	457 X 457	.11.5	.5.1
24 X 24	610 X 610	.19	.8.4
24 X 36	610 X 914	.28	.12.4

La abertura de la pared es tamaño nominal de puerta + 3/8" (9 mm). Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

