

PS-5030

PUERTA DE ACCESO A NIVEL para paredes y techos de yeso

Aplicación

- Instalación en paredes y techos de yeso, antes de que se aplique el yeso

Características del Producto

- Un perfil metálico de expansión con malla galvanizada de 3" de ancho
- Bisagra continua oculta

PS-5030 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta / Marco de la Puerta: Calibre 14

Marco de Montaje: Panel de puerta formado, con reborde en cuatro lados, a nivel con el borde del perfil metálico de expansión con malla galvanizada de 3" de ancho, empotrada 3" para recibir el yeso.

Bisagra: Continua, oculta

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva para cabeza allen, cerrojo de leva para llave, torx

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno



TAMAÑOS ESTÁNDAR PS-5030

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 6	152 x 152	1	3	1.4
8 X 8	203 X 203	1	3.5	1.5
10 X 10	254 X 254	1	4.5	2
12 X 12	305 X 305	1	6	2.7
14 X 14	355 X 355	1	7.5	3.3
16 X 16	406 X 406	2	9.5	4.2
18 X 18	457 X 457	2	11.5	5.1
22 X 22	560 X 560	4	15	6.7
24 x 24	610 x 610	4	19	8.4
24 X 36	610 X 914	5	28	12.4

La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

