

# CD-5080-F

## PUERTA PARA DUCTO

para Ductos de Fibra de Vidrio

### Aplicación

- Acceso económico a ductos de fibra de vidrio

### Características del Producto

- Estas puertas son para utilizarse en ductos de fibra de vidrio de presión baja a media
- Doble leva – panel removible de puerta, sin bisagra

### Opciones:

- Aluminio, acero inoxidable

### CD-5080-F Especificaciones Puerta de Acceso para Ducto:

Material: Acero galvanizado

Puerta: Calibre 24

Marco de Montaje: Calibre 24

Empaques: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre puerta y marco. 1/16" espesor por 1-1/2" empaque pegado con adhesivo entre marco y ducto

Aislamiento: Micro-Airc M/F 1" tipo 475, Valor R 7.7

Cerrojo: Cerrojo de leva de auto-apriete, operado a mano



### TAMAÑOS ESTÁNDAR CD-5080-F

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 6	152 x 152	2	1	0.5
8 x 8	203 x 203	2	1.25	0.6
10 x 10	254 x 254	2	2	0.9
12 x 12	304 x 304	2	2.5	1.1
14 x 14	356 x 356	4	3.25	1.5
16 x 16	406 x 406	4	4	1.8
18 x 18	457 x 457	4	5.5	2.5
24 x 24	610 x 610	4	9	4.1

La apertura del ducto es la misma que en tamaño nominal de puerta  
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

