

HD-5070

Puerta para Ducto para Ducto de Lámina

Aplicación

- Asegura un sello hermético sin obstrucciones en el sistema de aire

Características del Producto

- Panel de puerta aislado, junto con los empaques entre la puerta y el marco
- Pestañas resacadas de 5/8" con muescas dentro del marco facilitan la instalación
- Estas puertas están diseñadas para utilizarse en presión BAJA a media hasta 3" W.G. estática

Opciones:

- Aluminio, acero inoxidable, cerradura de cilindro y llave, HASP + grapa, manija L

HD-5070 Especificaciones de Puerta de Acceso para Ducto:

Material: Acero galvanizado, doble panel

Puerta: Calibre 24

Marco de Montaje: Calibre 24 con pestañas resacadas de 5/8" con muescas

Empaques: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre la puerta y el marco y también entre el marco y el ducto

Bisagra: Bisagra de piano continua de aluminio

Aislante: Panel de puerta relleno con aislante de fibra de vidrio de 2" (factor 7.7 R) comprimido a 1".

Cerrojo: Cerrojo de leva de auto-apriete, operado a mano

TAMAÑOS ESTÁNDAR HD-5070

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 6	152 x 152	4.75" x 4.75"	1.25	0.6
8 x 8	203 x 203	6.75" x 6.75"	1.75	0.8
10 x 10	254 x 254	8.75" x 8.75"	2.75	1.3
12 x 12	304 x 304	10.75" x 10.75"	3.75	1.7
14 x 14	356 x 356	12.75" x 12.75"	4.75	2.2
16 x 16	406 x 406	14.75" x 14.75"	5.25	2.4
18 x 18	457 x 457	16.75" x 16.75"	6.75	3.1
20 x 20	508 x 508	18.75" x 18.75"	9	4.1
24 x 24	610 x 610	22.75" x 22.75"	12.0	5.5

La abertura del ducto es tamaño normal de puerta -1 1/4" (31mm).

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

