

HD-5070-F

PUERTAS PARA DUCTO para ductos de Placa Rígida/Fibra de Vidrio

Aplicación

- Acceso económico a ductos de fibra de vidrio

Características del Producto

- Estas puertas están diseñadas para utilizarse en ductos de fibra de vidrio de presión baja a media
- Panel de puerta con bisagras

Opciones:

- Aluminio, acero inoxidable

HD-5070F Especificaciones de Puerta de Fibra de Vidrio "Con Bisagras":

Material: Acero galvanizado

Puerta: Calibre 24

Marco de Montaje: Calibre 24

Empaques: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre puerta y marco y también entre marco y ducto.

Aislante: Micro-Airc M/F 1" TIPO 475, Valor R 7.7 Bisagra:

Bisagra de piano continua de aluminio

Cerrojo: Cerrojo de leva de auto-apriete, operado a mano



TAMAÑOS ESTÁNDAR HD-5070-F

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 x 6	152 x 152	2	1.0	0.5
8 x 8	203 x 203	2	1.25	0.6
10 x 10	254 x 254	2	2.0	0.9
12 x 12	304 x 304	2	2.5	1.1
14 x 14	356 x 356	2	3.25	1.5
16 x 16	406 x 406	2	4.0	1.8
18 x 18	457 x 457	2	5.5	2.5
24 x 24	610 x 610	2	12.0	5.5

La apertura del ducto es mismo tamaño que la apertura normal de puerta
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

