

WD-8000

PUERTAS DE DUCTO Y ESPECIALIDAD

Puerta de Paso

Aplicación

- Diseñada para proporcionar un cómodo acceso de paso para el interior de trabajo de ductos y unidades de manejo de aire
- Sistemas y plenos de baja a media presión

Características del Producto

- Construcción de uso pesado, junto con una bisagra continua y manijas de compresión

Características Opcionales: Panel de Puerta Removible / Panel de Visión / Unidades de Alta Presión / Manijas Operadas con Llave

WD-8000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero galvanizado

Puerta: Calibre 22

Marco de Montaje: El marco de doble panel es de 1 15/16" ancho y 1 1/2" profundidad de aluminio extruido con esquinas de mitra

Empaque: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre puerta y marco

Bisagra: Bisagra de piano continua de acero-abre 180 grados

Aislante: Panel de puerta relleno con aislante de fibra de vidrio de 1" de espesor - valor 4 R

Cerrojo Estándar: Manijas de compresión de accionamiento doble-operable por ambos lados
Unidades de 48" de alto y menos tienen 2 manijas

Unidades de más de 48" alto tienen 3 manijas

Acabado: Acabado laminado.



TAMAÑOS ESTÁNDAR WD-8000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	(mm)	lbs.	kg.
24 x 36	610 x 914	52.8	24
24 x 48	610 x 1219	77.0	35
24 x 60	610 x 1524	97.0	44
24 x 72	610 x 1829	114.4	52
30 x 36	762 x 914	70.4	32
30 x 48	762 x 1219	95.0	43
30 x 60	762 x 1524	119.0	54
30 x 72	762 x 1829	143.0	65

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

