

FW-5050-DW

RESISTENTE AL FUEGO Para Tablaroca – Con Aislante

Aplicación

- Para tablaroca, paredes y techos con borde con cinta para tabla roca de acero galvanizado, Para cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

Características del Producto

- Panel de puerta aislado • Bisagra oculta
- Auto-cerrojo • Liberación de cerrojo interior
- Reborde con cinta para tablaroca • Auto-cierre

FW-5050 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero o Acero Inoxidable

Puerta: Calibre 20, relleno con aislante de 2" de espesor resistente a fuego

Marco de Montaje: Calibre 16, reborde a ser borde con cinta para tablaroca

Bisagra: Oculta

Resistencia al Fuego: (Paredes) UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B". Tamaño máximo: 36 x 48. (Techos) Warnock Hersey International 3 horas clasificado en un techo no combustible. 1 hora clasificado en un techo combustible. Tamaño máximo: 24 x 36.

Cerrojo Estándar: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Las puertas pueden prepararse para cerraduras de cilindro embutidas (Llaves Maestras).

Acabado: Acero: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte blanco al horno. Acero Inoxidable: #4 satinado pulido.



TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050-DW

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo s	Peso por Puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	8	3.6
10 X 10	254 X 254	1	9	4.1
12 X 12	305 X 305	1	10	4.8
14 X 14	356 X 356	1	12	5.4
16 X 16	406 X 406	1	15	6.8
18 X 18	457 X 457	1	20	9.1
22 X 30	559 X 762	2	32.5	14.5
22 X 36	559 X 914	2	35	15.9
24 X 24	610 X 610	1	28	12.7
24 X 36	610 X 914	2	38	18.1
24 X 48	610 X 1219	2	48	21.3
30 X 30	762 X 762	2	38	18.1
36 X 36	914 X 914	2	54	24.5
36 X 48	914 X 1220	2	76	34.4

No Clasificado a para Techos

La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

