

FT-8080-1

PUERTA PARA PISO, Sin Bisagras Empotrada en Panel 1" para mosaico de cerámica/concreto

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto FT-8080-1

- Para evitar que el material del piso se agriete o desgarre dentro del panel de la puerta, los tornillos de fijación están situados en la brida del marco de montaje
- FT-8080-1: Empotrada 1" para acomodar mosaico de cerámica/concreto

FT-8080-1 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Aluminio

Puerta FT-8080-1: Placa de aluminio lisa de 1/4" reforzada para cargas vivas de 150 lb/pie² / empotrada 1" para mosaico de cerámica/concreto

Marco: Angular de aluminio de 1-1/2" x 1-1/4" con orificios de montaje en brida superior

Cerrojo Estándar: El panel de la puerta está asegurado al marco con tornillos de cabeza plana de 1/4" x 1"

Acabado: Acabado laminado.



TAMAÑOS ESTÁNDAR FT-8080-1

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WxH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
8 x 8	203 x 203	6	2.7
12 x 12	305 x 305	9	4.1
18 x 18	457 x 457	18	8.2
24 x 24	610 x 610	36	16.3

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

