

ED-2002

A NIVEL UNIVERSAL

Aplicación

- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel
- Puerta de acceso económica y atractiva para paredes y techos

Características del Producto

- Panel de puerta formada
- Bisagra oculta

ED-2002 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero calibre 18 en puerta y marco

Puerta: A nivel con el marco con bordes reforzados

Marco de la Puerta: Reborde exterior 1" de ancho con montaje 1 7/16"

profundo Marco: Pestañas de montaje resacadas proporcionadas sobre 6x6, 8x8, 10x10 y 12x12

Bisagra: Pasador de Bisagra Oculta

Cerrojo: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador plano

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno



TAMAÑOS ESTÁNDAR ED-2002

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 X 6	152 X 152	1	1.7	.8
8 X 8	203 X 203	1	2.5	1.1
10 X 10	254 X 254	1	3.5	1.6
12 X 12	305 X 305	1	4.6	2.1
14 X 14	356 X 356	1	5.8	2.6
16 X 16	406 X 406	1	7.2	3.3
18 x 18	457 x 457	1	8.8	4.0
20 x 20	508 x 508	1	10.4	4.7
24 x 24	610 x 610	1	14.2	6.4
24 x 36	610 x 914	2	17.0	7.7

La abertura de pared es $W + 3/8"$ (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

