

RHG

ESCOTILLA DE AZOTEA
PARA ACCESO DE ESCALERA GALVANIZADA

Aplicación

Escotillas de Azotea para Acceso de Escalera Acudor diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio

Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie². de carga viva
- Acero galvanizado G90
- Herraje de acero inoxidable

Características Opcionales RHG

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"

Especificaciones de RHG

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante Polyiso (R-6) de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste a nivel y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie²; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con revestimiento interior de acero galvanizado calibre 20.

Bordillo: Acero galvanizado calibre 14 con aislante Polyiso (R-6) de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es 12" alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado con pasador de acero inoxidable de 3/8".

Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad La manija interior de acero inoxidable permite un control fácil al cerrar la cubierta.

Cerrojo de la Puerta: Manija en T exterior de auto-cerrojo, de acero inoxidable, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

Acabado: El material se prepara con un lavado con fosfato de hierro, seguido de una imprimación antioxidante y, luego horneado con pintura gris esmalte de poliéster.

RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR (otras tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, LyW	Peso por Escotilla
	Pulgadas (mm)	lbs. (kg.)
G3232	24 x 24 (610 x 610)	125 (56.8)
G3238	24 x 30 (610 x 762)	130 (58.9)
G3244	24 x 36 (610 x 914)	135 (61.4)
G3838	30 x 30 (762 x 762)	140 (63.5)
G3844	30 x 36 (762 x 914)	155 (70.5)
G4444	36 x 36 (914 x 914)	170 (77.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

