

# RHA ESCOTILLA DE ALUMINIO PARA AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA INTERIOR

## Aplicación

- Las Escotillas de Azotea para Escalera Interior Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio para mantenimiento.

## Características RHA

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie<sup>2</sup> de carga viva
- Herraje de acero inoxidable

## Características Opcionales RHA

- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"



## Especificaciones de RHA

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante Polyiso (R-6) de 1" y empaque de sello de clima / refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de aluminio calibre 10 con aluminio de calibre 20 dentro del revestimiento interior.

**Bordillo:** Aluminio calibre 10 con aislante Polyiso (R-6) de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de Aluminio de uso pesado con pasador de acero inoxidable de 3/8"

**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior de acero inoxidable permite un fácil control al cerrar la cubierta.

**Cerrojo de la Puerta:** Manija en T exterior de auto-cerrojo, de acero inoxidable, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

**Acabado:** Acabado laminado.

## RHA TAMAÑOS ESTÁNDAR (otras tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, LyW	Peso por Escotilla
	Pulgadas (mm)	lb. (kg.)
A3862	30 x 54 (762 x 1372)	135 (61.4)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

