

# SVG RESPIRADERO

DE HUMO, GALVANIZADO,  
LISTADO POR UL, Doble Hoja

### Aplicación

Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas.

### Características SVG

- Acero Galvanizado G90 calibre 14
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

### Características Opcionales SVG

- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de co-poliéster de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

### Especificaciones de SVG

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado.

Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con acero galvanizado calibre 22 dentro del revestimiento interior.

**Bordillo:** Acero galvanizado calibre 14 con aislante de azotea de fibra de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado / aluminio con pasador 3/8"



**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. Liberación interior y exterior permite la operación de la tapa manual.

**Cerrojo de la Puerta:** Pestillo de Golpe de cierre automático. Se surte con Enlace de Fusible estándar Listado por UL de 165°. Enlace reiniciable McCabe disponible.

**Acabado:** Acero galvanizado: hornado en pintura de esmalte de poliéster

### SVG TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, WyL	Peso por Escotilla
	pulgadas (mm)	
SVG4848	48 x 48 (1219 x 1219)	180 (82)
SVG4872	48 x 72 (1219 x 1829)	230 (104)
SVG4890	48 x 90 (1219 x 2286)	240 (109)
SVG4896	48 x 96 (1219 x 2438)	250 (113)
SVG6060	60 x 60 (1524 x 1524)	235 (106)
SVG6072	60 x 72 (1524 x 1829)	240 (109)
SVG6090	60 x 90 (1524 x 2286)	300 (136)
SVG6096	60 x 96 (1524 x 2438)	310 (141)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

