

MS-7000

PUERTAS DE SEGURIDAD para Mediana Seguridad

Aplicación

- Para utilizarse en cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, etc. de mediana seguridad.
- Puerta de acceso de seguridad de servicio medio

Características del Producto

- Acero calibre 12 en puerta y marco
- Un reborde de moldura de una sola pieza y una bisagra oculta continua
- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas

MS-7000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero o Acero Inoxidable

Puerta / Marco de Montaje: Puerta y marco de montaje calibre 12 a Nivel con el marco con esquinas redondeadas y panel reforzado.

Reborde exterior de una pieza soldado al marco de montaje

Bisagra: Continua, oculta

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva cabeza allen resistente a manipulaciones con pasador de seguridad

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerrojo de leva para llave, cerradura de cilindro y llave.

Cuando se requieran llaves maestras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno.

Acero Inoxidable: Tipo 304 - #4 satinado pulido



TAMAÑOS ESTÁNDAR MS-7000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
12 x 12	305 x 305	14	6.4
16 x 16	406 x 406	20	9.1
18 x 18	457 x 457	26	11.8
24 x 24	610 x 610	34	15.4
24 x 36	610 x 914	55	25
36 x 36	914 x 914	80	36.4

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

