

# SD-6000

## PUERTAS DE SEGURIDAD Puertas de Acceso Seguridad Reforzada

### Aplicación

- Instalación ideal para prisiones, instalaciones correccionales, proyectos de vivienda, etc.
- Puerta de acceso de servicio pesado diseñada para usarse en áreas de alta seguridad.

### Características del Producto

- Puerta Calibre 10
- Bisagras de seguridad a tope soldadas en la superficie a la puerta y al marco
- Una cerradura de seguridad tipo detención con llave paracéntrica es estándar

### SD-6000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Puerta placa calibre 10 (.134) y el marco es angular 2x2x3/16, a nivel con el borde del marco. El marco de montaje tiene correas de anclaje

Bisagra: Bisagras a tope de servicio pesado, soldadas a la puerta y al marco

Cerrojo Estándar: Cerradura de seguridad tipo detención con llave paracéntrica

Cerrojos/cerraduras opcionales: Cerrojos de leva de seguridad a prueba a manipulaciones, cerradura de cilindro y llave. Cuando se requieran llaves maestras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno. Acero Inoxidable: #4 satinado pulido.


### TAMAÑOS ESTÁNDAR SD-6000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
12 x 12	305 x 305	22	10
16 X 16	406 X 406	30	13.8
18 x 18	457 x 457	46	21
24 x 24	610 x 610	70	31.8
24 x 36	610 x 914	90	41
36 X 36	914 X 914	120	54.4

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta +5/8" (16mm).

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación



Cerradura de Detención con Llave Paracéntrica

