

ADWT

PUERTAS ESPECIALIZADAS Herméticas/Impermeables

Aplicación

- Esta puerta de acceso es ideal para su uso en laboratorios, salas limpias, quirófanos, etc. donde se requiere un sello hermético/impermeable

Características del Producto

ADWT es una puerta de acceso empotrada que ha sido probada para detectar infiltración de aire, exfiltración y penetración de agua

- Puerta y Marco totalmente soldados
- Empaque de Perfil Continuo de Hule
- Bisagra de Piano Continua de Acero Inoxidable
- Infiltración de aire: Fuga 0.01 cfm / pie cuadrado a 6.27 psf - ASTM E 283 / E283M-19
- Penetración de agua: Sin fugas a 15.04 psf - ASTM E 331-00 (2016)

ADWT Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: A nivel con el marco con borde reforzados
Acero Inoxidable o Acero: Puerta calibre 16, marco de montaje calibre 16
Bisagra: Bisagra de piano continua expuesta de acero inoxidable
Empaque: Sello de Perfil Continuo de Hule
Cerrojo Estándar: Tornillos phillips de acero inoxidable estándar
Cerrojos/cerraduras opcionales: tornillos de cabeza allen de acero inoxidable, tornillos de cabeza para llave de acero inoxidable, torx, cerradura de cilindro y llave
Acabado: Acero Inoxidable; pulido satinado #4
Acero: Fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno



ASTM E283/E283M-19: "Método de prueba estándar para determinar la tasa de fuga de aire a través de ventanas exteriores, muros cortina y puertas bajo diferencias de presión especificadas en toda la muestra", para infiltración y exfiltración de aire a 300 Pa (6,27 psf) con resultado de máximo fuga 0.1 L / s / m² (0.01 cfm / ft²)

ASTM E331-00(2016): "Método de prueba estándar para la penetración de agua en ventanas exteriores, tragaluces, puertas y muros cortina por diferencia de presión de aire estática uniforme", para resistencia a la penetración de agua a 720 Pa (15,04 psf) sin resultado de fugas.

TAMAÑOS ESTÁNDAR ADWT

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
12 x 12	305 x 305	8	3.6
14 x 14	355 x 355	11	5
18 x 18	457 x 457	15	6.8
24 x 24	610 x 610	22	10
24 x 36	610 x 914	29	13.1
30 x 30	762 x 762	32	14.5
30 x 48	762 x 1219	44	20
36 x 48	914 x 1219	52	23.5

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm) Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

