

ADWT

PUERTAS ESPECIALIZADAS Herméticas/Impermeables

Aplicación

- Esta puerta de acceso es ideal para su uso en laboratorios, salas limpias, quirófanos, etc. donde se requiere un sello hermético/impermeable

Características del Producto

- ADWT es una puerta de acceso a nivel que ha sido puesta a prueba acerca de infiltración de aire y penetración de agua
- Puerta y Marco totalmente soldados
- Empaque de Perfil Continuo de Hule
- Bisagra de Piano Continua de Acero Inoxidable
- Infiltración de aire: menos de 0.01 cfm/pie² – ASTM E 283
- Penetración de agua: sin fugas a 15.05 psf – ASTM E 331

ADWT Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: A nivel con el marco con borde reforzados
 Acero Inoxidable o Acero: Puerta calibre 16, marco de montaje calibre 16
 Bisagra: Bisagra de piano continua expuesta de acero inoxidable
 Empaque: Sello de Perfil Continuo de Hule
 Cerrojo Estándar: Tornillos phillips de acero inoxidable estándar
 Cerrojos/cerraduras opcionales: tornillos de cabeza allen de acero inoxidable, tornillos de cabeza para llave de acero inoxidable, torx, cerradura de cilindro y llave
 Acabado: Acero Inoxidable; pulido satinado #4
 Acero: Fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno



TAMAÑOS ESTÁNDAR ADWT

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WxH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
12 x 12	305 x 305	8	3.6
14 x 14	356 x 356	11	5
18 x 18	457 x 457	15	6.8
24 x 24	610 x 610	22	10
24 x 36	610 x 914	29	13.1
30 x 30	762 x 762	32	14.5
30 x 48	762 x 1219	44	20

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm) Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

