

LT-4000

UNIVERSAL A NIVEL, *Aluminio Ligero*

Aplicación

- Puerta de acceso de aluminio ligero para paredes y techos

Características del Producto

- Marco angulado de aluminio brindan un aspecto arquitectónicamente agradable
- El panel de puerta de aluminio está revestido con aislante de poliestireno de 3/4"
- La construcción totalmente de aluminio es ideal para aplicaciones exteriores, también para aplicaciones interiores específicas donde la corrosión o la humedad son preocupantes
- Empaques entre la puerta y el marco

LT-4000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Aluminio: Puerta .064 y marco .080 a Nivel con el borde del marco, reborde de aluminio extruido angulado de 1-5/16" con marco de montaje con 1-1/2" de profundidad

Bisagra: Las puertas con 24" o menos de ancho tienen bisagra de pasador oculta. Las puertas con más de 24" tienen bisagra de piano de aluminio continua con borde expuesto, fijado para abrirse a 180 grados.

Aislante: Aislante con Revestimiento de Película de Poliestireno expandido (EPS) Tipo 3 de 3/4"

Empaque: Empaques de neopreno de celdas cerradas de 1/8"x 3/8"

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: cerradura de cilindro y llave

Acabado: Acabado laminado



TAMAÑOS ESTÁNDAR LT-4000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	2	.9
10 X 10	254 X 254	1	3	1.4
12 X 12	305 X 305	1	4	1.8
14 X 14	355 X 355	1	5	2.3
18 X 18	457 X 457	1	6	2.7
24 X 24	610 x 610	1	9	4.1
24 X 36	610 X 914	2	12	5.5
24 X 48	610 x 1220	2	16	7.3
30 X 30	762 X 762	2	12	5.5
36 X 36	914 x 914	2	16	7.3
36 X 48	914 X 1220	2	21	9.6
48 X 48	1220 X 1220	4	27	12.3
60 X 48	1524 X 1220	4	34	15.5
72 X 48	1830 X 1220	4	40	18.2

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta +5/8" (16mm).

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

