

SF-2000

Puerta de acceso montada en superficie

Aplicación

- Una innovadora puerta de acceso montada en superficie para todo tipo de paredes y techos

Características del Producto

- Una bisagra de piano expuesta y continua permite que el panel de la puerta abra a 175 grados
- No hay marco a extender hacia la pared o el techo
- Perfecta para obtener acceso a aberturas de tamaño irregular

SF-2000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Puerta / Marco de la Puerta: Acero: Calibre 16, a nivel con el marco con esquinas de seguridad redondeadas y reborde exterior de una pieza.

El marco es un reborde exterior de una pieza

Bisagra: Bisagra de piano expuesta y continua

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva de acero inoxidable operado con desarmador

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerrojo de cilindro y llave, cerrojo de leva cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con esmalte alquídico blanco al horno



TAMAÑOS ESTÁNDAR SF-2000

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	2	.9
12 X 12	305 X 305	1	4	1.8
16 X 16	406 X 406	2	6	2.7
24 X 24	610 X 610	4	14	6.4

La abertura de la pared es tamaño normal de puerta menos - 1/4" (6mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

