

DW-5040

Puerta de Acceso A Nivel, para Tablaroca

Aplicación

- Diseñada específicamente para instalación en paredes y techos de tablaroca **después** de haberse instalado la tablaroca.

Características del Producto

- Panel de puerta formado con rebordes en los cuatro lados
- Bisagra única oculta, el reborde de la puerta es un borde ahusado perforado con orificios pre-perforados

DW-5040 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Panel de puerta formado galvanizado calibre 20, marco galvanizado calibre 26

Puerta: Panel de puerta formado con múltiples dobleces para agregar resistencia, con reborde en los cuatro lados; Borde ahusado perforado integral agrega rigidez

Bisagra: Oculta

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva accionado por desarmador plano

Cerrojos/cerraduras opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva cabeza allen, cerrojo de leva para llave, torx

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con revestimiento en polvo de poliéster blanco al horno sobre el panel de la puerta. Marco con acabado laminado



TAMAÑOS ESTÁNDAR (Otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
pulg	mm		lbs.	kg.
6 X 6	152 X 152	1	1.4	0.64
8 X 8	203 X 203	1	1.8	0.82
10 X 10	254 X 254	1	2.6	1.18
12 X 12	305 X 305	1	3.5	1.59
12 X 24	305 X 610	1	4.5	2.04
14 X 14	355 X 355	1	4.4	2.00
16 X 16	406 X 406	1	4.8	2.18
16 X 24	457 X 610	1	5.0	2.27
18 X 18	457 X 457	1	6.5	2.95
18 X 24	457 X 610	1	8.25	3.74
22 X 22	560 X 560	1	10.2	4.62
24 X 24	610 X 610	1	12.3	5.58
24 X 36	610 X 914	2	17.8	8.07
24 X 48	610 X 1219	2	15.0	6.80
30 X 30	762 X 762	2	17.3	7.85
36 X 36	914 X 914	2	23.0	10.43
36 X 48	914 X 1219	2	25.0	11.34

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

