

DW-5058

Tapa de Registro Empotrada,
Tapa de Panel de Yeso

Aplicación

- Diseñada para brindar acceso en paredes y techos, manteniendo un aspecto invisible y arquitectónicamente agradable.

Características del Producto

- Diseñado para instalación en panel de yeso de 5/8"
- Tapa y marco de extrusión de aluminio
- Pintado en polvo
- Empaque de sello para polvo
- Pestillo de contacto oculto

Especificaciones de Tapa de Registro DW-5058:

Material: Extrusión de aluminio con paneles de yeso instalados en el panel de la tapa

Marco de la Tapa: Extrusión de aluminio 6063-T6 empotrado para brindar un borde similar al del panel de yeso para permitir el acabado de la superficie de la pared o del techo.

Bisagra: La bisagra de alas permite que el panel de la tapa se abra a 90 grados, y también que el panel de la tapa se retire del marco. Cadena de seguridad instalada en tapa y marco para mayor seguridad.

Empaque: Empaque de sello para polvo

Pestillo estándar: Pestillos de contactos ocultos

Pestillos/Cerraduras opcionales: Pestillo de leva operado por desarmador, pestillo de leva de cabeza Allen, pestillo de leva de cabeza de llave, cerradura de cilindro y llave.

Acabado: Blanco pintado con polvo

TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles a petición)

| Tamaño Nominal Tapa W&H | | Peso por Tapa | |
|-------------------------|---------|---------------|-----|
| pulg | mm | lb. | kg. |
| 8 x 8 | 203x203 | 1.5 | 0.7 |
| 12 x 12 | 305x305 | 2.0 | 0.9 |
| 16 x 16 | 406x406 | 5.0 | 2.3 |
| 18 x 18 | 457x457 | 6.0 | 2.7 |
| 24 x 24 | 610x610 | 12.0 | 5.5 |
| 24 x 36 | 610x914 | 21.0 | 9.5 |

La apertura de la pared es el tamaño de tapa normal más +3/8" (9.5mm)

Para especificaciones detalladas, consulte la hoja de presentación



PARA LA INSTALACIÓN DE LA PARED, LA BISAGRA DEBE ESTAR SITUADO EN LA PARTE INFERIOR

