

CDSS-6030

Puertas para Ducto Autoadherentes, *para Ducto de Lámina*

Aplicación

- Proporciona fácil acceso a ductos de lámina

Características del Producto

- Innovador marco autoadherente para fácil instalación
- Panel de puerta aislado, doble leva, sin bisagras
- Probado a 10" SP con fuga mínima

Opciones:

- ALUMINIO
- ACERO INOXIDABLE
- HASP + GRAPA
- MANIJA EN L

CDSS-6030 Especificaciones de Puerta de Acceso para Ducto:

Puerta: Acero galvanizado calibre 24, doble panel

Marco: Acero galvanizado calibre 24

Aislante: Panel de puerta relleno con aislamiento de fibra de vidrio de 1"

Empaques: Empaques de neopreno de celda cerrada de 1/8" espesor por 1/2" ancho entre la puerta y el marco. Empaque aglomerado adhesivo de 1/8" espesor por 1-1/2" ancho entre marco y ducto.

Cerrojo: Cerrojos de leva de auto-apriete, operados a mano.

Herraje: Tornillos de cabeza hexagonal para lámina



TAMAÑOS ESTÁNDAR

(other sizes available upon request)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta			
Pulg	mm	Duct Opening	Latches	lbs.	kg.
6 X 6	152 X 152	4.5 X 4.5	2	1.5	0.7
8 X 8	203 X 203	6.5 X 6.5	2	2.2	1.0
10 X 10	254 X 254	8.5 X 8.5	2	3.0	1.3
12 X 12	305 X 305	10.5 X 10.5	2	3.8	1.7
14 X 14	356 X 356	12.5 X 12.5	4	4.9	2.2
16 X 16	406 X 406	14.5 X 14.5	4	6.0	2.7
18 X 18	457 X 457	16.5 X 16.5	4	7.0	3.2
20 X 20	508 X 508	18.5 X 18.5	4	9.1	4.1
24 X 24	610 X 610	22.5 X 22.5	4	11.6	5.3

