

FA-300

PUERTA PARA PISO

Carga 300 lb/pie²

Aplicación

- Diseñadas para aplicaciones interiores y exteriores donde no se requiere hermeticidad a agua.

Características del Producto FA-300

- Construcción de marco angular con brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto.
- El diseño de remodelación está disponible cuando la unidad está atornillada a una abertura instalada.
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido

FA-300 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

Puerta: Placa diamantada de aluminio de 1/4" reforzada para carga viva de 300 lb/pie².

Marco: Marco angular fabricado de aluminio extruido con brida de ancla integral de 1".

Bisagra: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo

Dispositivo de apertura: Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja permite abrir el panel de la puerta a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Cuando se requiera, se pueden proporcionar anillos de compresión de acero inoxidable para agregar apoyo para elevación. *Disponibles con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.*

Cerrojo Estándar: Manija abatible de aluminio a nivel con grapa para candado. Opcional: Disposición embutida de candado; cerradura de impacto st/stl

Acabado: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso opcional en el exterior del marco.

TAMAÑOS ESTÁNDAR FA-300

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	45	20
24 x 30	610 x 762	53	24
24 x 36	610 x 914	59	27
30 x 30	762 x 762	59	27
30 x 48	762 x 1219	85	39
36 x 36	914 x 914	77	35
36 x 48	914 x 1219	96	44
42 x 42	1067 x 1067	98	44
48 x 48*	1219 x 1219	123	56
48 x 72*	1219 x 1829	171	78
60 x 60*	1524 x 1524	178	81

* Doble Hoja

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

