

UF-5500

A NIVEL UNIVERSAL

Aplicación

- Instalación en Tablaroca, Yeso, Mampostería, Azulejo o cualquier superficie a nivel

Características del Producto

- Panel de puerta forjado con esquinas redondeadas
- Bisagra y soldaduras ocultas
- Material de acero galvanizado con cubierta blanca horneada sobre polvo de poliéster

UF-5500 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta y marco de 12" x 12" y menores son de acero galvanizado calibre 20. Puerta y marco de 15" x 15" y mayores son de acero galvanizado calibre 18. Puerta: A Nivel con el Marco- Panel de puerta forjado con esquinas redondeadas

Marco de la Puerta: Reborde de moldura y marco de montaje de una pieza forjado

Bisagra: Oculta

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva accionado por Desarmador plano

Cerrojos/cerraduras opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva para llave allen o cabeza torx

Acabado: Cubierta blanca horneada sobre polvo de poliéster



TAMAÑOS ESTÁNDAR UF-5500 (Otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojos	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
6 X 6	152 X 152	1	1.3	0.59
8 X 8	203 X 203	1	2.05	0.93
12 X 12	305 X 305	1	3.5	1.59
15 X 15	381 X 381	1	5.3	2.40
18 X 18	457 X 457	1	7.0	3.18
24 X 24	610 X 610	2	11.8	5.35

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm) Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

