

# RHG

**ESCOTILLA DE AZOTEA**
**PARA ACCESO DE ESCALERA GALVANIZADA**
**Aplicación**

Escotillas de Azotea para Acceso de Escalera Acudor diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio

**Características RHG**

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie<sup>2</sup>. de carga viva
- Acero galvanizado G90
- Herraje de acero inoxidable

**Características Opcionales RHG**

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "azotea ecológica"

**Especificaciones de RHG**

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante Polyiso (R-6) de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste a nivel y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con revestimiento interior de acero galvanizado calibre 20.

**Bordillo:** Acero galvanizado calibre 14 con aislante Polyiso (R-6) de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es 12" alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado con pasador de acero inoxidable de 3/8".

**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad La manija interior de acero inoxidable permite un control fácil al cerrar la cubierta.

**Cerrojo de la Puerta:** Manija en T exterior de auto-cerrojo, de acero inoxidable, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

**Acabado:** El material se prepara con un lavado con fosfato de hierro, seguido de una imprimación antioxidante y, luego horneado con pintura gris esmalte de poliéster.

**RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR** (otros tamaños disponibles)

	Bordillo ID, LyW	Peso por Escotilla
Modelo	Pulgadas (mm)	lbs. (kg.)
G3232	24 x 24 (610 x 610)	125 (56.8)
G3238	24 x 30 (610 x 762)	130 (58.9)
G3244	24 X 36 (610 X 914)	135 (61.4)
G3838	30 x 30 (762 x 762)	145 (65.8)
G3844	30 x 36 (762 x 914)	155 (70.5)
G4444	36 x 36 (914 x 914)	170 (77.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

