

SVA ALUMINIO

Respiradero de Humo, Hoja Sencilla

Aplicación

Los Respiraderos de Humo Acudor están diseñados para brindar una solución económica para la ventilación de fuego removiendo humo, calor y gases fatales de un edificio en llamas. Los Respiraderos de Humo de hoja sencilla se utilizan para áreas más pequeñas que necesitan ventilación, incluyendo cubos de elevador y escaleras. **Las unidades de hoja sencilla no están Listadas por U.L.**

Características SVA

- Aluminio calibre 11
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Fusible Listado por UL o Enlaces Reiniciables McCabe
- Liberación manual Interior y Exterior
- Resortes de gas de alto rendimiento

Características Opcionales SVA

- Montaje en bordillo o Reborde de Edificio Metálico
- Tapas de policarbonato de doble domo para iluminación natural
- Bordillo de persiana para ventilación

Especificaciones de SVA

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima / refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie²; la cubierta es de aluminio de 1/8" de espesor con revestimiento interior de aluminio calibre 20.

Bordillo: Aluminio de 1/8" con aislante de techo de fibra de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Bisagras de pivote de Aluminio con pasador 3/8"

SVA TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	ID Bordillo, WyL	Peso por Escotilla
	pulg (mm)	lbs. (kg.)
SVA2424	24 x 24 (610 x 610)	60 (27.3)
SVA2436	24 x 36 (610 x 914)	70 (31.8)
SVA3030	30 x 30 (762 x 762)	75 (34.0)
SVA3036	30 x 36 (762 x 914)	85 (38.6)
SVA3096	30 x 96 (762 x 2438)	212 (96.1)
SVA3636	36 x 36 (914 x 914)	95 (43.2)
SVA4848	48 x 48 (1219 x 1219)	123 (55.8)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación



Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. Liberación interior y exterior permite la operación de la tapa manual.

Cerrojo de la Puerta: Pestillo de Golpe de cierre automático. Se surte con Enlace de Fusible estándar Listado por UL de 165° Enlace reinicializable McCabe disponible.

Acabado: Acabado Laminado

