

MS-7000

PUERTAS DE SEGURIDAD para Mediana Seguridad

Aplicación

- Para utilizarse en cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas, etc. de mediana seguridad.
- Puerta de acceso de seguridad de servicio medio

Características del Producto

- Acero calibre 12 en puerta y marco
- Un reborde de moldura de una sola pieza y una bisagra oculta continua
- El panel de la puerta tiene esquinas de seguridad redondeadas

MS-7000 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero o Acero Inoxidable

Puerta / Marco de Montaje: Puerta y marco de montaje calibre 12 a Nivel con el marco con esquinas redondeadas y panel reforzado.

Reborde exterior de una pieza soldado al marco de montaje

Bisagra: Continua, oculta

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva cabeza allen resistente a manipulaciones con pasador de seguridad

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerrojo de leva para llave, cerradura de cilindro y llave.

Cuando se requieran llaves maestras, se pueden preparar las puertas para cerraduras de cilindro al borde o embutidas.

Acabado: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno.

Acero Inoxidable: Tipo 304 - #4 satinado pulido



TAMAÑOS ESTÁNDAR MS-7000

(otros tamaños disponibles a petición)

| Tamaño Nominal Puerta WyH | | Peso por Puerta | |
|---------------------------|-----------|-----------------|------|
| pulg | mm | lbs. | kg. |
| 12 x 12 | 305 x 305 | 10 | 4.5 |
| 16 x 16 | 406 x 406 | 15 | 7.0 |
| 18 x 18 | 457 x 457 | 18 | 8.3 |
| 24 x 24 | 610 x 610 | 29 | 13.2 |
| 24 x 36 | 610 x 914 | 40 | 18.3 |
| 36 x 36 | 914 x 914 | 61 | 27.4 |

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

