

AT-5020

PUERTAS ESPECIALIZADAS

Puerta de acceso empotrada

Application

Para instalación a ras en paredes o techos cuando es necesario ocultar el panel de la puerta

Características del Producto

- La puerta está empotrada 1 "

AT-5020 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: acero

Puerta: calibre 16, empotrada 1 "

Marco de montaje: calibre 14

Bisagra: oculta, tipo varilla pivotante, para aplicaciones de pared más de 24 "x 24" suministramos una bisagra de pasador oculta

Pestillo estándar: al ras de la superficie, pestillo de leva operado por destornillador

Pestillos / cerraduras opcionales: cerradura y llave de cilindro, leva de cabeza allen pestillo, pestillo de leva de cabeza de llave

Acabado: Acero: preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa de imprimación de esmalte horneado alquídico blanco



TAMAÑOS ESTÁNDAR AT-5020

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo	Peso por Puerta	
Pulgadas	mm		lbs.	kg.
12 X 12	305 X 305	1	5.9	2.7
18 X 18	457 X 457	2	10.8	4.9
24 X 24	610 X 610	2	21.0	9.5
24 X 36	610 x 914	2	30.0	13.6

La abertura de la pared es tamaño nominal de puerta + 3/8" (9 mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

