

ASVB

CAJAS PARA VÁLVULAS

Montadas en Superficie

Aplicación

- Brinda fácil acceso a válvulas y controles que se extienden fuera de la pared terminada, necesitando protección por medio de una caja cerrada.

Características del Producto

- La profundidad de la caja de válvulas se puede modificar para cumplir con todos los requerimientos de válvula y control.
- Cuando se requiera, se pueden surtir paneles de visión, rejillas, placas grabadas, junto con orificios especiales para tuberías o conductos.

Especificaciones de la Caja de Válvulas ASVB

Material: Acero Inoxidable o Acero: puerta y caja

Puerta: Calibre 16, traslapa con la caja, brindando un ajuste seguro apretado

Caja: Calibre 16, totalmente cerrada, completamente unida al marco

Quando se requiere, la caja se puede hacer con la parte trasera abierta.

Bisagra: Bisagra de piano continua y expuesta

Cerrojo Estándar: Cerradura de cilindro y llave. También disponible:

cerrojo de leva operado con desarmador, cerrojo de leva cabeza allen,

cerrojo de leva para llave, manija empotrada a nivel, manija de mariposa,

Acabado: Acero Inoxidable: #4 satinado pulido. Acero:

Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte alquídico blanco al horno.



TAMAÑOS ESTÁNDAR ASVB

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Apertura	Peso por puerta	
Pulg	mm		lbs.	kg.
8 x 8 x 4	203 x 203 x 102	1	5.2	2.4
8 x 8 x 6	203 x 203 x 152	1	6.4	2.9
8 x 8 x 8	203 x 203 x 203	1	7.3	3.3
12 x 12 x 4	305 x 305 x 102	1	9.2	4.2
12 x 12 x 6	305 x 305 x 152	1	11.0	5.0
12 x 12 x 8	305 x 305 x 203	1	12.7	5.8

La abertura de pared es $W + 3/8"$ (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

